



제품설명

BCM은 알루미늄 재질의 Single point 타입 로드셀입니다. 고정확도 로드셀로 대형 사이즈의 플랫폼 스케일 및 벤치 스케일, 계수용 스케일 등에 적합합니다. 대형 플랫폼에 사용하므로 비용 효율이 높은 로드셀입니다.

제품사양

Capacity(R.L.)	kgf	50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 750	
정격출력(R.O.)	mV / V	2.0 ± 0.2	
제로 밸런스	mV / V	0.0 ± 0.1	
정확도 등급	-	C3	-
비직선성	% R.O.	≤0.02	≤0.03
히스테리시스	% R.O.	≤0.02	≤0.03
컴바인드 에러	% R.O.	≤0.02	≤0.03
반복성	% R.O.	≤0.01	≤0.01
크립(30분)	% R.O.	≤0.017	≤0.03
크립 복귀(30분)	% R.O.	≤0.017	≤0.03
분해도	-	≤1/5000	≤1/3000
한 눈의 값	mV / V	0.0004	0.00067
온도영향	- 영점	%/10°C	≤0.014
	- 출력	%/10°C	≤0.011
인가전압	- 적정 인가전압	V	10
	- 최대 인가전압	V	15
저항	- 입력저항	Ω	420 ± 20
	- 출력저항	Ω	350 ± 3.5
	- 절연저항	MΩ	> 2000
온도보상범위	°C	-10 to +40	
허용온도범위	°C	-30 to +80	
재질 및 표면처리	-	알루미늄	
케이블 사양	-	Ø5 x 4P x 3m (Urethane)	
허용 과부하	% R.L.	150	
허용 플랫폼 사이즈	mm	600 x 600	

제품특징

- ▶ 압축타입
- ▶ IP65 규격에 준한 설계

선택사양

- ▶ OIML C3급 인증 취득 (OIML R60 (50L~500L))
- ▶ NTEP class III 5000d 인증 취득
- ▶ 6선식 케이블

사용용도

- ▶ 플랫폼 스케일
- ▶ 벤치 스케일

제품도면

▶ BCM

