

SW-II

최대 1/3,000 분해능 지원

손으로 잡기 편한 인체공학적 설계

RS232 통신

후면 디스플레이 (옵션)

모델명	SW-II			
최대표시 (kg)	3	6	15	30
한눈의 값 (g)	1	2	5	10
분해도	1/3,000			
디스플레이	6 Digit LCD (115x39.5mm) & 백라이트(백색)			
사용온도 (°C)	-10 ~ 40			
사용전원	1.5V x 3 unit (D size Battery) or 6V Adapter			
전자사용시간	망간 300시간, 알카라인 600시간			
집판 크기 (mm)	226 (W) x 187 (D)			
제품 크기 (mm)	250 (W) x 281 (D) x 110 (H)			
제품 무게 (kg)	1.8			



▶ 후면 디스플레이(옵션)



옵션 : 후면 디스플레이, 아답터

SW-1S

절전형 전원 자동 꺼짐 기능

25mm 대형 고휘도 LCD 디스플레이

장시간 배터리 사용

모델명	SW-1S					
최대표시 (kg)	2	2	5	10	20	30
한눈의 값 (g)	0.5	1	2	5	10	10
분해도	1/4,000	1/2,000	1/2,500	1/2,000	1/2,000	1/3,000
표시부	5자리(중량)					
디스플레이 타입	LCD					
사용온도 (°C)	-10 ~ +40					
사용전원	건전지, 아답터					
전자사용시간	알카라인 전지: 800시간 / 망간 전지: 400시간					
집판 크기 (mm)	230(W) x 190(D)					
제품 크기 (mm)	260(W) x 287(D) x 137(H)					
제품 무게 (kg)	2.8					



옵션 : AC아답터(9V/1.5A), 먼지보호커버

SH

로드셀 잠금장치 장착

미끄럼 없이 적재하여 보관 가능

중량 초과/미달 감지 장치

1.2cm 고휘도 LCD 디스플레이 사용

절전형 전원 자동 꺼짐 기능

모델명	SH		
최대표시 (kg)	200	2,000	5,000
한눈의 값 (g)	0.1	1	2
분해도	1/2,000	1/2,000	1/2,500
표시부	6자리(중량)		
디스플레이 타입	LCD		
사용온도 (°C)	+5 ~ +35		
사용전원	건전지, 아답터		
전자사용시간	300 시간		
집판 크기 (mm)	Ø130		
제품 크기 (mm)	145(W) x 205(D) x 45(H)		
제품 무게 (kg)	0.4		



옵션 : AC 아답터(9V, 300mA)

PW-II

스테인레스 스틸 몸체/집판

손쉽고 간단한 작동법

다양한 중량 단위 사용

모델명	PW-II
최대표시(kg)	5
한눈의 값(g)	2
분해도	1/2,500
표시부	5자리(중량)
디스플레이 타입	LCD
사용온도 (°C)	-10 ~ +40
사용전원	건전지, 아답터
전지사용시간	알카라인 전지:250시간, 망간전지: 60시간
집판 크기 (mm)	222(W) x 151(D)
제품 크기 (mm)	239(W) x 227(D) x 66(H)
제품 무게 (kg)	1.7



옵션 : 아답터

AD

2.5 kg ~ 30 kg 까지 다양한 최대 중량 범위

1/5,000 ~ 1/6,000의 고정밀도

스테인레스 집판 사용

모델명	AD			
최대표시(kg)	2.5	5	10	30
한눈의 값(g)	0.5	1	2	5
분해도	1/5,000 ~ 1/6,000			
표시부	5자리(중량)			
디스플레이 타입	VFD			
사용온도 (°C)	-10 ~ +40			
사용전원	AC220, 50/60Hz			
집판 크기 (mm)	340(W) x 215(D)			
제품 크기 (mm)	350(W) x 325(D) x 105(H)			
제품 무게 (kg)	4.7			



유아용 AD-15T

유아용 트레이를 부착하여 병원 및 가정 등에서
아기의 성장에 중요한 체중 측정에 사용할 수 있습니다.



옵션 : RS-232C 인터페이스

EC-D

고분해능 단순 중량 / 고휘도 대형 디스플레이

손쉬운 작동법 / 누르기 쉬운 대형 Tact 스위치

충전지 사용으로 옥외에서도 사용 가능

계수 1퍼센트 기능 / 합산 기능

모델명	EC-D			
최대표시 (kg)	3	6	15	30
한눈의 값 (g)	0.2	0.5	1	2
분해도	1/12,000 ~ 1/15,000			
표시부	6자리(중량)			
디스플레이 타입	LCD			
사용온도 범위 (°C)	0 ~ +40			
사용전원	충전지, 아답터			
전지사용시간	약 80시간(백라이트 OFF)			
집판 크기 (mm)	306(W) x 222(D)			
제품 크기 (mm)	330(W) x 346(D) x 107(H)			
제품 무게 (kg)	4.5			



옵션 : 프린터