

가격표시저울



CP500

친환경 세라믹 트레이

4.3" 터치 디스플레이

고객 고유 브랜드 디자인 적용

스마트 통신



모델명	CP500	CD-1043F (보조 디스플레이)
최대표시 (kg)	6	-
한눈의 값 (g)	1	-
분해도	1/6,000	-
운영체제	리눅스	-
디스플레이 (해상도)	4.3" TFT(480x272)	4.3" TFT(480x272)
인터페이스	WiFi, RF, USB(host), RS-232C	RF, USB(host)
사용전원	아답터	아답터, 충전지(20시간 사용)
제품 크기 (mm)	261.2(W) x 259.9(D) x 83.1(H)	127.6(W) x 99.4(D) x 177.3(H)
제품 무게 (kg)	2.4	0.4

EB series

200개의 단가 메모리 : 24개 직접 상품단가 입력가능

Dual interval 방식 채택으로 정확한 무게 측정

충전용 전지 사용

절전형 전원 자동 꺼짐 기능

방수형집판 사용으로 수산시장에 적합

RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결)

모델명	EB-WS		EB-WL	
최대표시 (kg)	6/15	15/30	30/60	60/150
한눈의 값 (g)	2/5	5/10	10/20	20/50
분해도	1/3,000(Dual interval)			
표시부	6/6/6(중량/단가/가격)			
디스플레이 타입	LCD			
사용온도 (°C)	-10 ~ +40			
사용전원	충전지, 아답터			
전지사용시간	약 200시간 연속 가능(백라이트 꺼진 상태)			
집판 크기 (mm)	280 x 280		400 x 520	
제품 크기 (mm) (W x D x H)	280 x 370 x 606		415 x 719 x 816	
제품 무게 (kg)	5.9		15.6	



옵션 : 프린터: DLP-50(라벨), DEP-50(티켓), 먼지보호커버

ER PLUS series

5개의 직접 PLU와 200개의 간접 PLU 메모리

부드러운 Tact 스위치

RS-232C 인터페이스(PC/프린터 연결)

일일 총거래 정산기능

Dual interval 방식 채택으로 정확한 무게 측정

충전용 전지 사용



모델명	ER PLUS	
최대표시 (kg)	6/15	15/30
한눈의 값 (g)	2/5	5/10
분해도	1/3,000(Dual interval)	
표시부	5/6/6(중량/단가/가격)	
디스플레이 타입	LCD	
사용온도 (°C)	-10 ~ +40	
사용전원	충전지, 아답터	
전지사용시간	200시간(LCD)	
집판 크기 (mm)	304(W) x 220(D)	
제품 크기 (mm)	Standard type : 330(W) x 346(D) x 107(H) Pole type : 330(W) x 346(D) x 419(H)	
제품 무게 (kg)	Standard type : 4.5 / Pole type : 5.8	



옵션 : 프린터: DLP-50(라벨), 먼지보호커버

AP-1

28개의 직접 PLU와 200개의 간접 PLU 메모리

Dual interval 방식으로 보다 정확한 무게 측정

쉽고 간단한 작동법

일일 총거래 정산 기능

모델명	AP-1	
최대표시 (kg)	6/15	15/30
한눈의 값 (g)	2/5	5/10
분해도	1/3,000(Dual interval)	
표시부	5/6/6(중량/단가/가격)	
디스플레이타입	VFD	
사용온도 (°C)	-10 ~ +40	
사용전원	AC 220V, 50/60Hz	
집판 크기 (mm)	340(W) x 215(D)	
제품 크기 (mm)	435(W) x 325(D) x 495(H)	
제품 무게 (kg)	6.5	



옵션 : RS-232C인터페이스(PC/프린터 연결), 먼지 보호 커버, Large tray(mm): 440(W) x 275(D) x 50(H)

사용분야 및 납품사례

육가공 / 정육점 / 정육식당 / 야채 / 청과 / 수산시장 / 제과점 / 아이스크림 매장 / 다양한 유형의 유통매장

