

## SW-II

최대 1/3,000 분해능 지원

손으로 잡기 편한 인체공학적 설계

RS232 통신

후면 디스플레이 (옵션)

모델명	SW-II			
최대표시 (kg)	3	6	15	30
한눈의 값 (g)	1	2	5	10
분해도	1/3,000			
디스플레이	6 Digit LCD (115x39.5mm) & 백라이트(백색)			
사용온도 (°c)	-10 ~ 40			
사용전원	1.5V x 3 unit (D size Battery) or 6V Adapter			
전지사용시간	망간 300시간, 알카라인 600시간			
집판 크기 (mm)	226 (W) x 187 (D)			
제품 크기 (mm)	250 (W) x 281 (D) x 110 (H)			
제품 무게 (kg)	1.8			



▶ 후면 디스플레이(옵션)



옵션 : 후면 디스플레이, 아답터

## SW-1S

절전형 전원 자동 꺼짐 기능

25mm 대형 고휘도 LCD 디스플레이

장시간 배터리 사용

모델명	SW-1S					
최대표시 (kg)	2	2	5	10	20	30
한눈의 값 (g)	0.5	1	2	5	10	10
분해도	1/4,000	1/2,000	1/2,500	1/2,000	1/2,000	1/3,000
표시부	5자리(중량)					
디스플레이 타입	LCD					
사용온도 (°c)	-10 ~ +40					
사용전원	건전지, 아답터					
전지사용시간	알카라인 전지: 800시간 / 망간 전지: 400시간					
집판 크기 (mm)	230(W) x 190(D)					
제품 크기 (mm)	260(W) x 287(D) x 137(H)					
제품 무게 (kg)	2.8					



옵션 : AC아답터(9V/1.5A), 먼지보호커버

## SH

로드셀 잠금장치 장착

미끄럼 없이 적재하여 보관 가능

중량 초과/미달 감지 장치

1.2cm 고휘도 LCD 디스플레이 사용

절전형 전원 자동 꺼짐 기능

모델명	SH		
최대표시 (kg)	200	2,000	5,000
한눈의 값 (g)	0.1	1	2
분해도	1/2,000	1/2,000	1/2,500
표시부	6자리(중량)		
디스플레이 타입	LCD		
사용온도 (°c)	+5 ~ +35		
사용전원	건전지, 아답터		
전지사용시간	300 시간		
집판 크기 (mm)	Ø130		
제품 크기 (mm)	145(W) x 205(D) x 45(H)		
제품 무게 (kg)	0.4		



옵션 : AC 아답터(9V, 300mA)

# RE series

휴대용으로서 전기없이 어디서나 사용가능

휴대용 저울중 최고의 정밀도

순수운 중량고정

절전형 자동 전원꺼짐 기능

집판덮개 적용

간편한 터치스크린 방식

블루백라이트 적용

모델명	RE-200	RE-500
최대표시 (g)	200	500
한눈의 값 (g)	0.05	0.1
분해도	1/4,000	1/5,000
표시부	5자리(중량)	
사용온도 범위 (°C)	-5 ~ +35	
사용전원	건전지	



휴대가 편리한 포켓 사이즈



## 사용분야 및 납품사례

육가공 / 정육점 / 야채 / 청과 / 수산시장 / 레스토랑 / 다양한 유형의 유통매장 및 산업환경

