


SS-SB Series

특징

- 통기성 있는 금속 디스크 내장으로 여과기 및 완충 장치로 사용
- 맥동압의 영향을 억제하고 큰 필터의 외관 때문에 오리피스 장착 타입보다 막힘이 적음.
- 4염화물, 벤젠, 나프타 등을 걸러낼 수 있음
- 용도 :
 - 물과 기름 등을 여과
 - 공업용 폐수 재활용




사양

시리즈명		SS-SB	
재질		황동	스테인리스 스틸
	몸체	YBSC	SUS316
	마개	BSBM	SUS316
	패킹 (Gasket-Outlet)	CuB	SUS316
	접속부 (Joint-Inlet)	SS400(Ni-도금)	SUS316
	와셔	SUS304	SUS304
	패킹 (Gasket-Inlet)	Valqua 1500	Valqua 1500
	링	SUS304	SUS304
	너트	SS400(Ni-도금)	SS400(Ni-도금)
제작형태		• PF (Male) x PF (Male) • PF (Male) x PT (Female) • PT (Female) x PF (Male) • PT (Female) x PT (Female)	


외형치수도

(단위:mm)




모델명	접속부나사 (d1)	접속부나사 (d)	A×B Hex	k	f	L	e
SS-SB01 (PF) × (PF)	PF1/4	PF1/4	19×21.9	18	16	34	2
	PF1/4	PF3/8	19×21.9	18	18	36	2
	PF1/4	PF1/2	22×25.4	18	20	38	2
	PF3/8	PF1/4	22×25.4	20	16	36	2
	PF3/8	PF3/8	22×25.4	20	18	38	2
	PF3/8	PF1/2	22×25.4	20	20	40	2
	PF1/2	PF1/4	27×31.1	22	16	38	2
	PF1/2	PF3/8	27×31.1	22	18	40	2
	PF1/2	PF1/2	27×31.1	22	20	42	2


(단위:mm)



모델명	접속부나사 (d1)	접속부나사 (d)	A×B Hex	k	f	L	a
SS-SB02 (PT) × (PF)	PF1/4	PT1/4	19×21.9	18	14	32	6.01
	PF1/4	PT3/8	19×21.9	18	16	34	6.35
	PF1/4	PT1/2	22×25.4	18	18	36	8.16
	PF3/8	PT1/4	22×25.4	20	14	34	6.01
	PF3/8	PT3/8	22×25.4	20	16	36	6.35
	PF3/8	PT1/2	22×25.4	20	18	36	8.16
	PF1/2	PT1/4	27×31.1	22	14	36	6.01
	PF1/2	PT3/8	27×31.1	22	16	38	6.35
	PF1/2	PT1/2	27×31.1	22	18	40	8.16



모델명	접속부나사 (d1)	접속부나사 (d)	A×B Hex	k	f	L	e
SS-SB03 (PF) × (PT)	PT1/4	PF1/4	19×21.9	16	16	32	2
	PT1/4	PF3/8	19×21.9	16	16	34	2
	PT1/4	PF1/2	22×25.4	16	16	36	2
	PT3/8	PF1/4	22×25.4	18	18	34	2
	PT3/8	PF3/8	22×25.4	18	18	36	2
	PT3/8	PF1/2	22×25.4	18	18	38	2
	PT1/2	PF1/4	27×31.1	20	20	36	2
	PT1/2	PF3/8	27×31.1	20	20	38	2
	PT1/2	PF1/2	27×31.1	20	20	40	2



모델명	접속부나사 (d1)	접속부나사 (d)	A×B Hex	k	f	L	e
SS-SB04 (PT) × (PF)	PT1/4	PT1/4	19×21.9	16	14	30	6.01
	PT1/4	PT3/8	19×21.9	16	16	32	6.35
	PT1/4	PT1/2	22×25.4	16	18	34	8.16
	PT3/8	PT1/4	22×25.4	18	14	32	6.01
	PT3/8	PT3/8	22×25.4	18	16	34	6.35
	PT3/8	PT1/2	22×25.4	18	18	36	8.16
	PT1/2	PT1/4	27×31.1	20	14	34	6.01
	PT1/2	PT3/8	27×31.1	20	16	36	6.35
	PT1/2	PT1/2	27×31.1	20	18	38	8.16

A. 기록계

B. 지시계

C. 변환기

D. 조절기

E. 전력조절기

F. 온도센서

G. 압력전송기

H. 온도전송기

I. 온도계

J. 압력계

K. 악세서리

SS-CS

SS-SB

SS-AD

SS-GU

SS-DP

SS-3W

SS-5W